



GE - 12000 SXC / GS / EAS

Accionado por:

RUGGERINI RD - 210

GERADOR MONOFÁSICO 12 kVA

- Motor Diesel Ruggerini - Refrigeração a ar.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono monofásico.
- Carregador de baterías de 12V c.c.
- Protecção: magnetotérmico e relé diferencial.
- Gerador predisposto para arranque automático por falta de tensão na rede (Quadro automático EAS opcional).
- Carenagem compacta com isolamento acústico anti-fogo e gancho de elevação para guindaste.
- Super insonorizado.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.

DADOS TÉCNICOS

GERAÇÃO DE CORRENTE 50 Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

Geração monofásica	12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.2 A
Tomadas	1 Tomada 230 V / 63 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Serviço	100%
Cos	0.9
Tipo de isolador	H

MOTOR Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar

Marca / modelo	RUGGERINI mod. RD - 210
Potência	19 CV (14 kW)
Regime	3000 rpm
Cilindrada	954 cm ³
Cilindros	2
Consumo de carburante (P.R.P.)	250 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade depósito	23 l
Autonomia (75%)	9 h
Protecção	IP 23
Dimensões CxLxA (mm)*	1320x790x750
Peso*	297 Kg
Nível de ruído	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

OPÇÕES

Kit de rodas CTM-300
Quadro automático EAS-17 805
Kit terra MT-10