



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



GE - 15 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 403 C - 15G

GERADOR TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 15 kVA

- Motor Diesel Perkins - Refrigeração a água.
- Protecção motor (temperatura/óleo).
- Conta horas.
- Protecção: magnetotérmico (4 polos) e relé diferencial.
- Gerador predisposto para arranque automático por falta de tensão na rede (Quadro automático EAS opcional).
- Carenagem compacta com isolamento acústico anti-fogo e gancho de elevação para guindaste.
- Super insonorizado.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.

DADOS TÉCNICOS

GERAÇÃO DE CORRENTE 50 Hz, síncrono, trifásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

Geração trifásica (stand-by)	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
Geração trifásica (P.R.P.)	13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A
Geração monofásica	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Tomadas	1 Tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de isolador	H

MOTOR Diesel, 4-tempos, refrigeração a água

Marca / modelo	PERKINS mod. 403 C - 15G
Potência	17.8 CV (13.3 kW)
Regime	1500 rpm
Cilindrada	1496 cm ³
Cilindros	3
Consumo de carburante (P.R.P.)	258 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade depósito	60 l
Autonomia (75%)	21 h
Protecção	IP 23
Dimensões CxLxA (mm)*	1700x950x1080
Peso*	540 Kg
Nível de ruído	90 LWA (65 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

OPÇÕES

Comando à distância TCM-40
Reboque de obra CTL-22
Quadro automático EAS-28-805
Kit terra MT-10