



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



**GE - 6000 DS / GS**  
**GE - 6000 DES / GS AE**

Accionado por:

**YANMAR L 100 AE-DG**

**YANMAR L 100 AE-DEG**

GERADOR MONOFÁSICO 6 KVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigeração a ar.
- Arranque manual.
- Arranque eléctrico (mod. AE).
- Alternador síncrono.
- Protecção: magnetotérmico, relé diferencial e térmico.
- Carenagem de protecção em tubo com silent-blocks e engate de elevação para guindaste.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
- Kit de rodas e manobrador (opcional).

DADOS TÉCNICOS	GE - 6000 DS / GS	GE - 6000 DES / GS AE
<b>GERAÇÃO DE CORRENTE</b>	<b>50 Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas</b>	
<b>Geração monofásica</b>	6 kVA / 230 V / 26 A (calculado a $\cos \varphi = 1$ ) 4.8 kW / 230 V / 20.8 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$ )	
<b>Tomadas</b>	1 Tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A	
<b>Serviço</b>	100%	
<b>Tipo de isolador</b>	H	
<b>MOTOR</b>	<b>Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar</b>	
<b>Marca / modelo</b>	YANMAR mod. L 100 AE-DG	YANMAR mod. L 100 AE-DEG
<b>Potência</b>	8.8 CV (6.5 kW)	
<b>Regime</b>	3000 rpm	
<b>Cilindrada</b>	406 cm <sup>3</sup>	
<b>Cilindros</b>	1	
<b>Consumo de carburante (P.R.P.)</b>	245 g/kWh	
<b>CARACTERÍSTICAS GERAIS</b>		
<b>Capacidade depósito</b>	5.5 l	
<b>Autonomia (75%)</b>	4.5 h	
<b>Protecção</b>	IP 23	
<b>Dimensões CxLxA (mm)*</b>	900x550x622	
<b>Peso*</b>	96 Kg	97 Kg
<b>Nível de ruído</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)	
* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.		
<b>OPÇÕES</b>		
<b>Kit de rodas CTM-6/2</b>		
<b>Kit terra MT-10</b>		