



GE - 6000 SX / GS - EAS

Accionado por:

YANMAR L 100 AE-DG

GERADOR MONOFÁSICO 6 kVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigeração a ar.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono monofásico.
- Protecção motor (óleo).
- Protecção: magnetotérmico, relé diferencial e térmico.
- Gerador predisposto para arranque automático por falta de tensão na rede (Quadro automático EAS opcional).
- Carenagem compacta com isolamento acústico anti-fogo e gancho de elevação para guindaste.
- Super insonorizado.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.

DADOS TÉCNICOS

GERAÇÃO DE CORRENTE **50 Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas**

Geração monofásica	6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26 A
Tomadas	1 Tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Serviço	100%
Cos	0.9
Tipo de isolador	H

MOTOR **Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar**

Marca / modelo	YANMAR mod. L 100 AE-DG
Potência	8.8 CV (6.5 kW)
Regime	3000 rpm
Cilindrada	406 cm ³
Cilindros	1
Consumo de carburante (P.R.P.)	245 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade depósito	23 l
Autonomia (75%)	17.5 h
Protecção	IP 23
Dimensões CxLxA (mm)*	1020x645x930
Peso*	194 Kg
Nível de ruído	94 LWA (69 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

OPÇÕES

- Kit de rodas CTM-2**
- Comando à distância TCM-6**
- Quadro automático EAS-5 DM**
- Prolongação tubo escape PS7.1**
- Kit terra MT-10**