



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



# MOSA

## GE - 6000 TBH

Accionado por:

**HONDA GX - 270 VX**

GERADOR TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 5.5 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigeração a ar.
- Arranque manual.
- Alternador síncrono trifásico.
- Protecção: térmico.
- Carenagem de protecção em tubo com silent-blocks e engate de elevação para guindaste.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
- Kit de rodas e manobrador (opcional).

### DADOS TÉCNICOS

**GERAÇÃO DE CORRENTE** 50 Hz, síncrono, trifásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

<b>Geração trifásica</b>	5.5 kVA (4.4 kW) / 400 V / 7.9 A
<b>Geração monofásica</b>	2.2 kVA (1.7 kW) / 230 V / 9.5 A
<b>Tomadas</b>	1 Tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A
<b>Serviço</b>	100%
<b>Cos</b>	1
<b>Tipo de isolador</b>	H

**MOTOR** Gasolina, 4-tempos, refrigeração a ar

<b>Marca / modelo</b>	HONDA mod. GX - 270 VX
<b>Potência</b>	9 CV (6.6 kW)
<b>Regime</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	270 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	1

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

<b>Capacidade depósito</b>	6 l
<b>Autonomia (75%)</b>	3.3 h
<b>Protecção</b>	IP 21
<b>Dimensões CxLxA (mm)*</b>	660x500x565
<b>Peso*</b>	63 Kg
<b>Nível de ruído</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

### OPÇÕES

Kit de rodas GT