



GE - 65 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 1104C - 44 TG3

GERADOR TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 60 kVA

- Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigeração a água.
- Protecção motor (temperatura/óleo/regime de rpm).
- Conta horas.
- Protecção: magnetotérmico (4 polos) e relé diferencial electrónico.
- Gerador predisposto para arranque automático por falta de tensão na rede (Quadro automático EAS opcional).
- Carenagem compacta com isolamento acústico anti-fogo e gancho de elevação para guindaste.
- Super insonorizado.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança (EURO 2).
- Conexão por régua de bornes e tomadas.

DADOS TÉCNICOS

GERAÇÃO DE CORRENTE	50 Hz, síncrono, trifásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas
Geração trifásica (stand-by)	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95 A
Geração trifásica (P.R.P.)	60 kVA (48 kW) / 400 V / 87 A
Geração monofásica	22 kVA / 230 V / 95 A
Tomadas	1 Tomada 400 V / 125 A; 1 tomada 400 V / 63 A; 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 400 V / 16 A; 2 tomadas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de isolador	H
MOTOR	Diesel, 4-tempos, refrigeração a água
Marca / modelo	PERKINS mod. 1104C - 44TG3
Potência	80 CV (59 kW)
Regime	1500 rpm
Cilindrada	4400 cm ³
Cilindros	4
Consumo de carburante (P.R.P.)	207 g/kWh
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Capacidade depósito	102 l
Autonomia (75%)	10 h
Protecção	IP 44
Dimensões CxLxA (mm)*	2490x1030x1300 (1480)
Peso*	1330 Kg
Nível de ruído	91 LWA (66 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

OPÇÕES

- Comando à distância TCM-35
- Reboque de obra CTL-45
- Quadro automático EAS-76-805
- Kit terra MT-25