



GE - 6500 DS / GS GE - 6500 DES / GS AE

Accionado por:

YANMAR L 100 AE-DG

YANMAR L 100 AE-DEG

GERADOR TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 6.5 kVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigeração a ar.
- Arranque manual.
- Arranque eléctrico (mod. AE).
- Alternador síncrono trifásico.
- Protecção: magnetotérmico e relé diferencial.
- Carenagem de protecção em tubo com silent-blocks e engate de elevação para guindaste.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
- Kit de rodas e manobrador (opcional).

DADOS TÉCNICOS

GE - 6500 DS / GS

GE - 6500 DES / GS AE

GERAÇÃO DE CORRENTE

50 Hz, síncrono, trifásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

Geração trifásica

6.5 kVA (5.2kW) / 400 V / 9.4 A

Geração monofásica

4 kVA / 230 V / 17.4 A

Tomadas

1 Toma 400 V / 16 A; 1 toma 230 V / 16 A

Serviço

100%

Cos

0.8

Tipo de isolador

H

MOTOR

Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar

Marca / modelo

YANMAR mod. L 100 AE-DG

YANMAR mod. L 100 AE-DEG

Potência

8.8 CV (6.5 kW)

Regime

3000 rpm

Cilindrada

406 cm³

Cilindros

1

Consumo de carburante (P.R.P.)

245 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade depósito

5.5 l

Autonomia (75%)

4.5 h

Protecção

IP 23

Dimensões CxLxA (mm)*

900x550x622

Peso*

107 Kg

108 Kg

Nível de ruído

99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

OPÇÕES

Kit de rodas CTM-6/2

Kit terra MT-10