



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



GE - 8000 DS / GS

Accionado por:

RUGGERINI MD 190

GERADOR MONOFÁSICO 8 kVA

- Motor Diesel Ruggerini - Refrigeração a ar.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono.
- Protecção: magnetotérmico e relé diferencial.
- Conta horas.
- Carenagem de protecção em tubo com silent-blocks e engate de elevação para guindaste.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
- Kit de rodas e manobrador (opcional).

DADOS TÉCNICOS

GERAÇÃO DE CORRENTE **50 Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas**

Geração monofásica	8 kVA / 230 V / 34.8 A (calculado a $\cos \varphi = 1$)
Tomadas	1 Tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Serviço	100%
Cos	0.8
Tipo de isolador	H

MOTOR **Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar**

Marca / modelo	RUGGERINI mod. MD 190
Potência	15.5 CV (11.4 kW)
Regime	3000 rpm
Cilindrada	851 cm ³
Cilindros	2
Consumo de carburante (P.R.P.)	230 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade depósito	18 l
Autonomia (75%)	9 h
Protecção	IP 23
Dimensões CxLxA (mm)*	910x580x620
Peso*	140 Kg
Nível de ruído	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

OPÇÕES

- Kit de rodas CTM-10
- Kit terra MT-10